

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 27MUAFX11PLUS

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv gresie si faianta pentru interior sau exterior cu POLIMER 1000X – ADEPLAST AFX-11PLUS

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

- Adeziv pentru plăci ceramice pe bază de ciment cu utilizare la interior și exterior

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

S.C. ADEPLAST S.R.L.

Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063

Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 3**

6. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012

Laboratorul INCĐ URBAN-INCERC Cluj-Napoca a efectuat incercarile de tip conform SR EN 12004+A1 in cadrul sistemului 3 si a emis raportul nr. 135/11.03.2013.

Fabricantul efectueaza controlul productiei in fabrica in concordanta cu standardele SREN ISO 9001:2008 si SR EN 12004+A1.

7. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale | Cerințe | Performanța declarată | Standard armonizat |
|--|--|---------------------------------|------------------------|
| Reacția la foc | 4.4.3 | Clasa E | SR EN 12004+A1:2012 |
| Aderența | 4.1 Aderența inițială prin tracțiune | $\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Durabilitatea la acțiune climatică/căldură | 4.1 Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii | $\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Durabilitatea la acțiunea apei/umidității | 4.1 Aderența prin tracțiune după imersia în apă | $\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Durabilitate la cicluri de îngheț-dezghet | 4.1 Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet | $\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Emisia de substanțe periculoase | 4.5 | Vezi fișa cu date de securitate | |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Roman

Budurleanu Andrei,



Produs de: SC ADEPLAST SRL

Punct de lucru: Cordun, str. Adeplast nr.1, jud. Neamț / 11.05.2020

(locul/data emiterii declarației)