

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)  
Nr. 299 OSB KLEBER

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: ADEPLAST OSB KLEBER

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.

### 3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Produsul este destinat lipirii materialelor termoizolante pe suporturi de plăci din așchii de lemn tip OSB atât la exteriorul cât și la interiorul clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de izolații termice și fonice.

Produsul se folosește și ca masă de șpacu pentru fixarea plasei de armare pe materialul termoizolant înaintea realizării finisajului și nivelarea stratului izolant. Nu se aplică pe suporturi de plastic sau metal.

### 4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**S.C. ADEPLAST S.R.L.**

**Ișalnița str. Mihai Viteazul, nr. 103B, jud. Dolj, România**

### 5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

### 6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**Agrement tehnic nr. 021-04/103-2024 – ADEZIVI ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE - ADEPLAST**

### 7. Performanța produselor:

Caracteristici:	UM	Metodă de încercare	Specificație tehnică de referință	Valoare de referință
Aderența la beton	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2016	AT nr. <b>021-04/103-2024</b>	≥ 0,25
Aderența la OSB	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2016		≥ 0,25
Aderența ca adeziv la placa de polistiren expandat	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2003		≥ 0,08 rupere în polistiren
Aderența ca adeziv la placa de polistiren extrudat	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2003		≥ 0,08 rupere în polistiren
Aderența ca masa de șpacu la placa de polistiren expandat	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2003		≥ 0,08 rupere în polistiren
Absorbția de apă prin capilaritate	kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>	SR EN 1015-18:2002+A1:2007		≤ 0,50
Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor)	μ	SR EN 1015-19:2003+A1:2006		≥ 20


Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **AXA CERT - Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, sos. Bucuresti Ploiesti nr. 129, spațiul A6.2, situat în corpul A din cadrul complexului comercial Snagov Plaza, jud. ILFOV, telefon +40746214473; +40746268015, e-mail: [office@axacert.ro](mailto:office@axacert.ro)**

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef producție mortare uscate Ișalnița

Mihail Eduard



20.02.2024, Ișalnița