

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

Nr. 306 LAROQ MINERALWOOL KLEBER

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: LAROQ MINERALWOOL KLEBER**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Produsul este destinat lipirii materialelor termoizolante (polistiren expandat și vată minerală) atât la exteriorul cât și la interiorul clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de izolații termice și fonice.

Produsul se folosește și ca masă de șpaclu pentru fixarea plasei de armare pe materialul termoizolant înaintea realizării finisajului și nivelarea stratului izolant. Acest produs mai pot fi folosite la finisarea tencuielilor minerale ca tinci premergător aplicării tencuielilor umede gata preparate.

Nu se aplică pe suporturi de lemn, plastic sau metal.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

ADEPLAST S.R.L.

Corlătești Str. Adeplast Nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova, Tel. 0244 338 000

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

Agrement tehnic nr. 021-04/103-2024 – ADEZIVI ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE - ADEPLAST

7. Performanța produselor:

| Caracteristici: | UM | Metodă de încercare | Specificație tehnică de referință | Valoare de referință |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Aderența la beton | N/mm ² | SR EN 1015-12:2016 | AT nr. 021-04/103-2024 | ≥ 0,25 |
| Aderența la cărămidă | N/mm ² | SR EN 1015-12:2016 | | ≥ 0,25 |
| Aderența la placa de vată minerală | N/mm ² | SR EN 13494:2003 | | ≥ 0,06 rupere în placă |
| Aderența ca masă de șpaclu la placa de vată minerală | N/mm ² | SR EN 13494:2003 | | ≥ 0,006 rupere în placă |
| Absorbția de apă prin capilaritate | kg/m ² min ^{0,5} | SR EN 1015-18:2002+A1:2007 | | ≤ 0,50 |
| Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor) | μ | SR EN 1015-19:2003+A1:2006 | | ≥ 20 |

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **AXA CERT** - Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, sos. Bucuresti Ploiesti nr. 129, spațiul A6.2, situat în corpul A din cadrul complexului comercial Snagov Plaza, jud. ILFOV, telefon +40746214473; +40746268015, e-mail: office@axacert.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Corlătești

Sava Bogdan



20.02.2024, Corlătești

DD - 15, rev.3, Pag.1 / 1